

AQUA-BAND

Waterdichte zelfklevende afdichtingsband



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende SBS rubbers voor het afdichten van naden en scheuren in afvoerpijpen, dakvensters, koepels, ... en het herstellen van goten, dakbedekkingen en lekkages aan boot, caravan, ... De bovenzijde is extra beschermd met een UV-bestendige aluminiumfolie. Zo beschermt de **AQUA-BAND** tegen alle weersinvloeden. Dankzij de zelfklevende SBS bitumenlaag hecht **AQUA-BAND** uitstekend op vrijwel alle ondergronden. **AQUA-BAND** is éénvoudig te vormen doordat het beschikt over een uitzonderlijk elastisch vermogen en probleemloos te snijden en te knippen.

Toepassing

De toepassingsmogelijkheden van **AQUA-BAND** zijn vrijwel onbeperkt. Te gebruiken voor het waterdicht maken van naden en scheuren in afvoerpijpen, dakrandprofielen, dakpannen, raamkozijnen, dakkoepels, dakvensters, lichtkoepels, schoorstenen, goten bestaande uit allerlei materialen zoals lood, zink, aluminium, steen en beton. Ook voor reparaties aan dakbedekkingen en lekkages aan auto, boot of caravan.

Voordelen

- › Neemt eenvoudig alle vormen aan dankzij zijn elastisch vermogen
- › UV bestendig
- › Hoge kleefkracht
- › Eenvoudig te snijden of te knippen
- › Beschermt tegen alle weersomstandigheden

Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelijk van de toepassing

Handige weetjes?

- **AQUA-BAND** 24 u op kamertemperatuur ($\pm 20^{\circ}\text{C}$) brengen alvorens te verwerken.
- Niet verwerken bij buiten- of ondergrondtemperatuur lager dan 5°C .
- Beschikbaar in 2 kleuren: grijs en aluminium.
- Beschikbare afmetingen:

LENGTE	BREEDTE
5 m	7,5 cm (grijs)
5 m	10 cm (grijs en aluminium)
5 m	15 cm (grijs)
10 m	10 cm (grijs en aluminium)
10 m	15 cm (grijs en aluminium)
10 m	22,5 cm (grijs en aluminium)

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen en kleefband	Alu Grijs	x lopende meter met een breedte van x cm	Per lopende meter	Geen	1	Nee

AQUA-BAND

Waterdichte zelfklevende afdichtingsband



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond droog en vrij van stof, roest of andere deeltjes
- Behandel poreuze oppervlakken eerst met de sneldrogende voorstrijklaag **ROOFPRIMER** (droogtijd 3 u)



Hoe gebruik ik het product ?

- Snij of knip **AQUA-BAND** op lengte, verwijder de beschermfolie en breng **AQUA-BAND** aan. Druk stevig aan zodat **AQUA-BAND** de vorm van de ondergrond aanneemt en strijk eventuele vouwen weg met een doek. Verwijder bij lange stroken de beschermfolie in delen van ca. 40 cm.



Breedte	Lengte	Beschikbare kleuren
7,5cm 10cm 15cm 22,5cm	10m 5m	ALU GRIJS

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

