

MOTIP Sealing Spray

Ord.-no.: 07307, 07308, 07309

Technisch informatieblad



MOTIP Afdichtingsspray is een gebruiksvriendelijke, flexibele coating om kleine lekken en barsten af te dichten en te vullen. De spray handhaaft zijn flexibiliteit, zelfs bij temperatuurveranderingen, en is geschikt voor gebruik op verschillende ondergronden, waaronder metaal, plastic, PVC, beton en vinyl. De Afdichtingsspray kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en is daarom ideaal voor het dichten van kleine lekken en barsten op goten, ventilatiesystemen, afvoeren en dergelijke. MOTIP Afdichtingsspray is weerbestendig, uv-bestendig en overschilderbaar met verschillende laksystemen.

Kwaliteit en kenmerken

- Waterdicht
- Flexibel
- Hoge vuleigenschappen
- Weer- en uv-bestendig
- Overschilderbaar met verschillende verfsystemen
- Gebruiksvriendelijk
- Geschikt voor binnen en buiten

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Synthetische hars
- Kleurnaam:
 - ◊ zwart
 - ◊ grijs
 - ◊ wit
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2
- Touch dry: 20-30 min
- Stofdroog : 10-20 min
- Overspuitbaar: 24 h
- Ondergronden: Metaal, plastic, PVC, beton, vinyl
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Inhoud: 500 ML

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest en schuur het oppervlak lichtjes op. Reinig en droog het oppervlak opnieuw.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. De afstand tot het te behandelen oppervlak dient ongeveer 25 tot 30 centimeter te zijn.
- Breng een eerste laag aan en laat deze ongeveer 20 tot 25 minuten drogen.
- Breng vervolgens een tweede laag aan, laat deze 5 minuten drogen en controleer of het oppervlak is afgedicht. Zo niet, breng dan nog een laag aan. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt. Houd tussen de verschillende lagen een droogtijd van 5 minuten aan.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de dikte van de aangebrachte laag.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooiden bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooiden, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com