

PRODUCT ABC

DOUGLAS / LARIKS OLIE

Watergedragen olie

Toepassing: **Algemeen:** olie voor oud – en nieuw douglas en larikshout. Transparante olie die goed indringt in het hout en een matte transparante uitstraling geeft zodat de houtnerf zichtbaar blijft. Het geeft een duurzame bescherming. Het is sneldrogend, geurarm, waterafstotend.

Verwerkingscondities: **Verwerkingsgegevens**
Aanbrengen op een droge, schone en vetvrije ondergrond.
Goed roeren en niet verdunnen.
Goed "vol"aanbrengen dan zijn 2 lagen olie voldoende.
De 1^e laag kan iets vergelen door de inhoudsstoffen van het hout; een 2^e laag voorkomt deze vergeling.
Bij onderhoudslagen licht schuren.
Goed ventileren maar geen ramen tegen elkaar openzetten.
Niet gebruiken onder de 10° of bij hoge luchtvochtigheid.
Kan voor binnen –en buiten toegepast worden.

Verwerkingsmethode: met kwast of roller.
Reiniging gereedschap: water

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van weersomstandigheden en temperatuur.
Hechting: Richtlijn: 1^e laag ca. 8 uur bij 20° en normale luchtvochtigheid
Levensduur: alle oude en nieuwe douglas-larikshout.
Overschilderbaar: goed
nee

Temperatuurbestandheid: kamertemperatuur
Verbruik: 2500ml voor ca. 25m²

Verdere informatie

Bijzonderheden: goed roeren en niet verdunnen
Houdbaarheid: in gesloten verpakking minimaal 12 maanden, droog en vorstvrij opslaan.
kleuren: naturel + Stroke white + Din grey.

Verpakking: 2,5 ltr. per stuk

Veiligheidsinformatie

Productveiligheidsblad:

Tip: niet op vlonders => niet slytvast!